

MOD. SENA S3

EN ISO 20345:2011

S3 +CI + SRC

Tallas: 36 a 48

CARACTERISTICAS



PUNTERA METÁLICA



ABSORCIÓN DE ENERGÍA



SUELA ANTIDESLIZANTE



REFUS A T310
SUELA POLIURETANO 2D



TRATAMIENTO HIDROFUGO



HORMA EXTRA-ANCHA



AISLANTE AL FRÍO



SUELA ANTIABRASIVA



PIEL FLOR HIDROFUGADA



RESISTENTE A HIDROCARBUROS



PLANTILLA ANTI-PERFORACION METÁLICA



ANTIESTÁTICO



CALZADO CONFORTABLE

FICHA TECNICA

PUNTERA

- **Puntera metálica resistente a impactos de 200 julios.**

PLANTILLA

- **Plantilla antiperforación metálica**
- **Protección frente al punzonamiento 1100nw**

SUELA

- **Entresuela de poliuretano expandido muy ligero**
- **Suela de poliuretano compacto altamente resistente**
- **Máximo nivel en antideslizamiento (SRC)**
- **Calzado antiestático (A)**
- **Sistema de absorción de energía en el talón (E)**
- **Aislante al frío (CI)**

PIEL

- **Empeine de piel hidrofugada especial para seguridad (WRU)**
- **Fuelle interior que aísla el pie de cuerpos extraños e impurezas**

HORMA

- **Horma EXTRA-ANCHA y Confortable**

SISTEMA DE CIERRE

- **Sistema de cierre mediante ganchos METÁLICOS especialmente resistentes**

FORRO

- **Textil higiénico y transpirable**



MANTENIMIENTO

Para mantener en óptimas condiciones de uso el calzado, se recomienda mantener siempre el calzado limpio. En caso de humedecerse, es recomendable secar a temperatura ambiente. No exponer el calzado a calor directo por parte de ningún dispositivo.

GARANTÍA

Línea de Seguridad garantiza la calidad y durabilidad de sus Productos ante eventuales fallos de fabricación. Es aconsejable el uso de un artículo apropiado, Teniendo en cuenta las condiciones de cada actividad productiva.